

	E T L	EQUIPAGGIAMENTI ECNICI AVAGGIO	COD. 28.0360.00 FILTRO IN PLASTICA RINFORZATO REINFORCED PLASTIC FILTER	① GB	6
				09/09/10	



- COSTRUZIONE LEGGERA IN MATERIALE PLASTICO, (PA66 + 35% FV) CON INSERTI IN OTTONE FILETTATI.
LIGHT PLASTIC CONSTRUCTION (PA66 + 35% GF) WITH BRASS THREADED INSERTS.
- CARTUCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, DA 50 MESH, APERT.MAGLIE 0,30 mm , AREA TOTALE 38 cm², SUPERFICIE FILTRANTE 13 cm².
SCREEN IN STAINLESS STEEL AISI 304, 50 MESH (0,30 mm.), TOTAL SURFACE 38 cm², FILTERING SURFACE 13 cm².

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	10 bar – 1 MPa (145 psi)
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	VEDI GRAFICO PORTATA/ ΔP <i>SEE FLOW/PRESSURE CHART</i>
- TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	60° C (140° F)
- POTERE FILTRANTE <i>STRAINING POWER</i>	300 MICRON (50 MESH)

MISURE D'INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

