

СОМРАСТ14 СОМРАСТ24 СОМРАСТ15

Высокопроизводительный промышленный пылесос для сбора сухой пыли и жидкости.



Высокопроизводительный промышленный пылесос для сбора любой сухой пыли от мелкой до крупных частиц.

Стандарты высокого качества – прекрасные турбины типа by-pass, с системой шумопоглощения.

На модели **Сомраст 15** установлена турбина с боковым каналом и асинхронным двигателем переменного тока, рассчитанным на долговременную безостановочную работу.

Прочные сбалансированные шасси обеспечивают высокую мобильность. Большие колеса и возможность устанавливаться поручень для перемещения в двух положениях позволяет использовать пылесос **на лестницах**. Корпус фильтра и бак пылесоса **Сомраст** выполнены из высококачественной нержавеющей стали (V2A).

Механизм быстрого снятия бака позволяет легко его опустошать.

Эффективная, простая в использовании система очистки фильтра обеспечивает долговременную работу. **Сепаратор «циклон»** для первичного отделения тяжелых частиц от мелкой пыли. **Такое устройство освобождает от необходимости смены фильтра.**

Обширный финиш-фильтр **Europorm** соответствующий EN 60335-2-69.

Быстроразъемное соединение с фиксатором и устройством прокручивания шланга для сохранения шланга, длина электрокабеля: 8 метров

| Модель | | Compact 14 | Compact 24 | Compact 15 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| Напряжение | вольт | 230 | 230 | 230 |
| Мощность | ватт | 1.400 | 2.400 | 1.500 |
| max. Воздушный поток | м3/ч | 165 | 330 | 220 |
| max. Разряжение | mbar | 240 | 210 | 200 / 240 max. |
| Площадь фильтра | см ² | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Объем бака | литр | 27 | 27 | 27 |
| Тип защиты | | IPX4 | IPX4 | IP55 |
| Входной патрубок | Ømm | 60 | 60 | 60 |
| Размеры | см | 84 x 50 x 100 | 84 x 50 x 100 | 84 x 50 x 100 |
| Вес | Kg | 34 | 36 | 45 |
| Класс пыли M Класс пыли M/B1 | № артикул | 151-2060 | 151-2070 | 151-2080 151-2081 |

СОМРАСТ 14 / 24 / 15 подробности

EVOTEC



БАК

27 литровый бак легко отстегивается перемещением рукоятки механизма снятия в направлении «вверх». Что приводит к опусканию бака на пол и вывода его из-под пылесоса. Бак оборудован собственными колесами.



Карманный фильтр

PNF- карманный фильтр с обширной фильтрующей поверхностью рассчитан на фильтрацию пыли класса М (1мкм), это обеспечивает качественную работу.



СОМРАСТ 15

На модели Compact установлен вакуумный агрегат с боковым каналом (вихревой) с непосредственным приводом крыльчатки от асинхронного двигателя, что допускает безостановочную работу. Так же возможно исполнение пылесоса во взрывобезопасном варианте в соответствии с 22 зоной по классификатору ATEX.



Моторный отсек

Функциональный элегантный моторный отсек с двумя моторами, оборудованными каждый отдельным выключателем, двумя защелками и легко может быть снят. Для этого имеются две эргономичные ручки.



Очистка фильтра

Простая система очистки фильтра для регенерации основного карманного фильтра.